

Aplicación:

- CHAROLA DE FIJACIÓN CENTRAL PARA RACKS ABIERTOS DE 19"

Características:

- FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO TEXTURIZADO FINO EN COLOR NEGRO
- SÓLIDAS O CON RANURAS DE VENTILACIÓN PARA PERMITIR EL FLUJO DE AIRE.
- FIJACIÓN CENTRAL.

Certificaciones y normas:




EIA/ ECA - 310

Configuración:

NO. DE PARTE	TIPO	UNIDADES DE RACK	PIEZAS	PRODUCTO						
				SUPERFICIE DISPONIBLE (MM)			DIMENSIONES EXTERNAS (MM)			
				ANCHO	PROFUNDO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	ANCHO	ALTO	PROFUNDO	PESO KG.
NCS - CMS - U2	VENTILADA	2	1	440	453	30	484	89	453	3.4
NCS - CMS - U3	SÓLIDA	3	1	440	453	35	484	89	453	3.9
NCS - UDS - 214	SÓLIDA	2	2	440	388	30	484	89	214	2.6
NCS - CMS - HD	SÓLIDA	3	1	440	700	80	489	131	700	7.7


■ NCS - CMS - U2




■ NCS - CMS - HD



■ NCS - CMS - U3



■ NCS - UDS - 214



Charolas - Dos puntos fijación lateral

Aplicación:

- CHAROLA DE FIJACIÓN LATERAL PARA RACKS ABIERTOS, CUADRIACKS O GABINETES DE 19"

Características:

- FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO TEXTURIZADO FINO EN COLOR NEGRO
- SÓLIDAS O CON RANURAS DE VENTILACIÓN PARA PERMITIR EL FLUJO DE AIRE.
- FIJACIÓN LATERAL.

Certificaciones y normas:




EIA/ ECA - 310


Configuración:

NO. DE PARTE	UNIDADES DE RACK	TIPO	ANCHO	PROFUNDO	PRODUCTO				
					SUPERFICIE DISPONIBLE (MM)		DIMENSIONES EXTERNAS (MM)		
					CAPACIDAD DE CARGA KG.	ANCHO	ALTO	PROFUNDO	PESO NETO KG.
NCS-VCS-318	3	SÓLIDA	440	472	25	484	134	475	3.9
NCS-VCS-317	3	VENTILADA	440	472	25	484	134	475	3.4
NCS-UCS-314	3	SÓLIDA	440	353	25	484	134	356	1.6

■ NCS - UCS - 314



■ NCS - VCS - 317



■ NCS - VCS - 318

